



## MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



**Dimensioni / Dimensions**  
MI Standards

**Approvazioni / Approvals**

**Capacità di connessione / Connecting capacity**



**Coppia di serraggio / Max tightening torque**

**Tratto da spellare / Stripping length**

**Pz. conf. / Qty.p.pck.**

**Altri colori a richiesta / Special colours on request**

**Accessori / Accessories**

**Squadretta terminale std. / End bracket width=9**

**Squadretta terminale light / End bracket width=6**

**Squadretta terminale molla / Snap on end bracket**

**Separatore / End plate**

**Divisore / Separator**

**Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package**

**Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper**  
**Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package**

**Spina di derivazione / Insulated test socket**

**Identificazione / Marking**  
**Tessera / Tag**

**Striscia / Strip**

**Adattatore / Adapter**

## EURO S10-5 H/35 LED 110



**10 mm<sup>2</sup>**

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)  
10 mm<sup>2</sup> - 750V - 15A

<b>UL</b> 600V	15A	<b>SEV</b> 750V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 600V	15A	<b>RINA</b> 750V	
<b>VDE</b> 750V	IEC 60947-7-3	max 6,3A	250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm <sup>2</sup> 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

### 43492 H

Resistenza / Resistance  
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 34K 110V  
G 5x20 mm

**Codice / Code**      **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442      50

43444      50

43447      50

43192 - plotter      1=500      5x12 mm  
43060 - plotter      1=100      5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI      1=780      6x12 mm  
438MWWK0512TBA      1=250      5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127

## EURO S10-5 H/35 LED 220



**10 mm<sup>2</sup>**

82 (L) x 53 (H) x 10 (B)  
10 mm<sup>2</sup> - 750V - 15A

<b>UL</b> 600V	15A	<b>SEV</b> 750V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 600V	15A	<b>RINA</b> 750V	
<b>VDE</b> 750V	IEC 60947-7-3	max 6,3A	250V 4W

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 16
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm <sup>2</sup> 1,5 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm <sup>2</sup> 10
DIN 46228/4	L = 18 mm

10 lb/in - 0,8 Nm

12 mm

10

### 43493 H

Resistenza / Resistance  
Fusibile / Fuse

Grigio / Grey

1/4watt - 100K 220V  
G 5x20 mm

**Codice / Code**      **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442      50

43444      50

43447      50

43192 - plotter      1=500      5x12 mm  
43060 - plotter      1=100      5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI      1=780      6x12 mm  
438MWWK0512TBA      1=250      5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127