



L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno la configurazione del prodotto.

Connettore Spina 2p Vite D7-13.5 IP66/IP68/IP69

Codice: **THB.405.D2G**



Eventuali modifiche apportate alla scheda tecnica potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di installazione	Connessione presa e spina
Configurazione	Spina
Meccanismo di blocco	Baionetta
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde Techno (Componenti gomma)
Dimensioni esterne (mm)	Ø 38.0 x 75.7
Dimensioni esterne presa spina inseriti (mm)	Ø 38.0 x 141.2

DATI ELETTRICI

Punti di connessione	1
Applicazione circuito	Potenza/Segnale
Corrente nominale (AC/DC)	25A
Tensione nominale (AC/DC)	400V AC
Tensione di tenuta ad impulso	4kV
Numero di poli	2
Simbologia contatti	L-N
Tipo di contatti	Vite
Filettatura/Coppia di serraggio	M3 - 0.8 Nm

DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm²)	2.50
Sezione conduttore rigido MIN (mm²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm²)	2.50
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	6.00
Lunghezza sguainatura cavo (mm)	35.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.00
Diametro del cavo MAX (mm)	13.50
Coppia serraggio pressacavo-connettore	2.5 Nm
Coppia serraggio dado-pressacavo	2.5 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP66, IP68, IP69 <i>*IP68 (10m/1h)</i>
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
Cicli di connessione-disconnessione	1000 cicli
Temperatura MIN/MAX (Secondo norma EN61984/EN60998)	-40°C/+125°C
Temperatura di funzionamento MAX	+60°C
Indice di tracking	PTI 175

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2
Connettore	PA66 GF UL94 V0
Pressacavo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 61984:2009
------------------	---------------

DATI COMMERCIALI

EAN	8057457095570
Configurazione del prodotto	Confezione industriale (OEM)
Tipo di confezionamento	Scatola
Pezzi/scatola (pz)	200
Peso/pezzo (gr)	31.30
Dimensioni della scatola (mm)	400 x 400 x 230
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606001600_TH405.pdf	PDF	750.51 KB

DISEGNI 2D

Disegni 2D:

File	Formato	Dimensione
 THB.405.D2G.pdf	PDF	440.61 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.