



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length
Pz. conf. / Qty. p. pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

EURO PRO 95



84 (L) x 46 (H) x 25 (B)
95 mm² - 1000V - 245A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 1xAl/Cu 6-95 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 1xAl/Cu 6-95 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
12 Nm/6-25 mm² - 22 Nm/35-95 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 20mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 20 - 10 - 10

606095 Grigio / Grey
606095 BL Blu / Blue
606095 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 95

Multiplo
Multiple



84 (L) x 46 (H) x 42 (B)
95 mm² - 1000V - 490A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 2xAl/Cu 6-95 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 2xAl/Cu 6-95 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
12 Nm/6-25 mm² - 22Nm/35-95 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 20mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 20 - 15 - 15

607095 Grigio / Grey
607095 BL Blu / Blue
607095 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 127

EURO PRO 120



84 (L) x 49,5 (H) x 30 (B)
120 mm² - 1000V - 280A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 1xAl/Cu 16-120 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 1xAl/Cu 16-120 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 20mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 30 - 15 - 15

606120 Grigio / Grey
606120 BL Blu / Blue
606120 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 120

Multiplo
Multiple



84 (L) x 48,5 (H) x 51 (B)
120 mm² - 1000V - 560A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 2xAl/Cu 16-120 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 2xAl/Cu 16-120 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
12 Nm/16-35 mm² - 25 Nm/50-120 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 20mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 10 - 5 - 5

607120 Grigio / Grey
607120 BL Blu / Blue
607120 E Gialloverde / Yellowgreen