

Grzejnik HG 140, 30 W, 400 V AC/DC, 14018.0-00

PARAMETRY PODSTAWOWE

Symbol produktu	I-ASTE-14018-0-00
Producent	STEGO
Kod producenta	14018.0-00
Seria	HG 140

PARAMETRY TECHNICZNE

Z dmuchawą	Nie
Z termostatem	Nie
Z higrostatem	Nie
Z ochroną przed dotykiem	Nie
Moc znamionowa [W]	30
Rodzaj napięcia	AC/DC
Napięcie pracy dla AC 50 Hz [V]	400
Napięcie pracy dla DC [V]	400
Rodzaj połączenia	3 polowe przyłącze
Szerokość [mm]	70
Wysokość [mm]	65
Głębokość [mm]	60
Stopień ochrony (IP)	IP20
Masa [kg]	0,3
Sposób montażu	Mocowanie na szynie DIN 35 mm
Element grzejny	Element PTC - samoregulujący z ogranicznikiem temperatury



OPIS

Grzejnik o mocy 30 W, napięcie 400 V AC/DC, z 3-polowym przyłączem, mocowanie na szynę DIN. Wymiary: 70x65x60 mm. Seria ogrzewaczy stosowanych do zapobiegania powstawaniu kondensatu i do utrzymania

Grzejnik HG 140, 30 W, 400 V AC/DC, 14018.0-00

temperatury w szafie. Kształt profilu aluminiowego wywołuje efekt kominowy. W ten sposób w szafie rozdzielczej uzyskany jest równomierny rozkład temperatury. Grzejnik jest przystosowany do pracy ciągłej. Szybkozłączki ułatwiają i przyspieszają montaż.

PLIKI DO POBRANIA


[Karta katalogowa](#)

[Katalog producenta](#)

[Katalog producenta \(EN\)](#)

AKCESORIA

Szyny montażowe DIN



Szyna niska,
perforowana, stalowa,
35x7,5x1000 mm,
TS35/F6-1m
I-011011002040000

PRODUKTY POWIĄZANE

Termostaty do szaf sterowniczych



Termostat pojedynczy
do grzałki KTO 011,
zakres regulacji NC od
0°C do 60°C, 01140.0-
00
I-ASTE-01140-0-00