

NEW: OŚWIETLENIE LED DO OBUDOWY ELEKTRYCZNEJ MUTLI SZEROKIE NAPIĘCIE

LED 025/02550.0-01



Oświetlenie LED z funkcją Multi Wide Voltage jest idealne do elastycznego stosowania w szafach elektrycznych i obudowach o różnych rozmiarach. Multi Wide Voltage obsługuje zarówno napięcia AC, jak i DC, zapewniając tym samym maksymalną elastyczność zastosowania. Mniejsza liczba wariantów oznacza optymalizację procesów zaopatrzenia i zarządzania materiałami. Dostarczane mocowanie umożliwia również prosty i wszechstronny montaż.

- Napięcie o multi szerokim zakresie napięć (AC, DC)
- Wewnętrzny zasilacz ułatwiający podłączenie
- Trwałe i bezobsługowe dzięki technologii LED
- Połączenie szeregowe / okablowanie przelotowe (do 10 lamp)
- Wyłącznik lub detektor ruchu
- Zestaw mocowań do magnesów, śrub i klipsów



PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| typ urządzenia                | lampa LED do obudowy elektrycznej      |
| Przełącznik                   | Wyłącznik zał./wyl.                    |
| Źródło światła                | LED                                    |
| Klasa ochrony                 | II                                     |
| Stopień ochrony               | IP20                                   |
| Obudowa                       | Tworzywo sztuczne, przezroczyste       |
| AC/DC                         | AC DC                                  |
| Napięcie zasilania            | 24 V - 240 V                           |
| Tolerancja napięcia zasilania | 20 V - 265 V                           |
| Częstotliwość                 | 0;50;60 Hz                             |
| Zużycie mocy                  | <4,5 W                                 |
| Barwa światła                 | 6000 - 7000 K                          |
| Strumień świetlny             | 560 Lm                                 |
| Efektywność energetyczna      | E                                      |
| Żywotność                     | >60000 h                               |
| Temperatura pracy             | -40 °C - 60 °C                         |
| Wilgotność pracy              | ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ            |
| Wilgotność przechowywania     | ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ            |
| Temperatura magazynowania     | -40 °C - 85 °C                         |
| Podłączenie                   | 2-stykowe złącze wtykowe z zatrząskiem |
| Mocowanie                     | Śruba, klips                           |

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                   | 36 mm                                                                                   |
| Szerokość                  | 52 mm                                                                                   |
| Głębokość                  | 351 mm                                                                                  |
| Waga                       | 200 g                                                                                   |
| Numer artykułu akcesoria 1 | 244359                                                                                  |
| Numer artykułu akcesoria 2 | 244357                                                                                  |
| Numer artykułu akcesoria 3 | 264057                                                                                  |
| Numer artykułu akcesoria 4 | 264058                                                                                  |
| Akcesoria 1                | Kabel przedłużający 2 x AWG 16 ze złączem żeńskim i męskim - połączenie przelotowe, 1 m |
| Akcesoria 2                | Przewód zasilający 2 x AWG 16 ze złączem żeńskim, 2 m                                   |
| Akcesoria 3                | Oddzielne złącze żeńskie do podłączenia kabla                                           |
| Akcesoria 4                | Oddzielne złącze męskie do podłączenia kabla                                            |
| Wskazówka                  | Lampy nie wolno użyć do oświetlenia domowego.                                           |
| CCC                        | CCC zatwierdzone                                                                        |

Przewód zasilający z gniazdem i otwartą końcówką

| Numer artykułu | Nazwa urządzenia                                 | Użycie                | Kolor                             | AC/DC | Wykonanie                                         | Głębokość |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|
| 244356         | Przewód zasilający z gniazdem i otwartą końcówką | dla strony wejściowej | Złącze żeńskie: białyKabel: biały | AC    | Przewód zasilający 2 x 1,5 mm² ze złączem żeńskim | 2000 mm   |
| 244357         | Przewód zasilający z gniazdem i otwartą końcówką | dla strony wejściowej | Złącze żeńskie: białyKabel: biały | AC    | Przewód zasilający 2 x AWG 15 ze złączem żeńskim  | 2000 mm   |

złącze żeńskie/męskie

| Numer artykułu | Nazwa urządzenia      | Użycie                | Kolor | AC/DC | Wykonanie      | Przekrój przewodu       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|
| 264057         | złącze żeńskie/męskie | dla strony wejściowej | biały | AC    | Złącze żeńskie | 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20) |
| 264058         | złącze żeńskie/męskie | dla strony wyjściowej | biały | AC    | Złącze męskie  | 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20) |

Kabel przedłużający z gniazdem żeńskim i męskim do połączeń szeregowych / okablowania przelotowego

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.

| Numer artykułu | Nazwa urządzenia                                                                                   | Użycie                                         | Kolor                                       | AC/DC | Wykonanie                                                               | Głębokość |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 244358         | Kabel przedłużający z gniazdem żeńskim i męskim do połączeń szeregowych / okablowania przelotowego | Połączenie szeregowie / okablowanie przelotowe | Złącze żeńskie i męskie: białe Kabel: biały | DC    | Kabel przedłużający 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> z gniazdem żeńskim i męskim | 1000 mm   |
| 244359         | Kabel przedłużający z gniazdem żeńskim i męskim do połączeń szeregowych / okablowania przelotowego | Połączenie szeregowie / okablowanie przelotowe | Złącze żeńskie i męskie: białe Kabel: biały | DC    | Kabel przedłużający 2 x AWG 16 ze złączem żeńskim i męskim              | 1000 mm   |

RYSUNKI TECHNICZNE

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.