

<b>Symbol</b>	<b>ALC</b>
Produkt	Taśma aluminiowa jednostronnie klejąca odporna na wysokie temperatury
Nośnik	Gładka folia aluminiowa o grubości 0,05 mm
Klej	Polisiloksan
Grubość całkowita bez przykrycia	0,11 mm
Siła zrywania od powierzchni w N/10 mm	≥ 4
Odporność na zerwanie w N/10 mm	30
Wydłużenie przy zerwaniu w %	10 - 20
Odporność temperaturowa	250°C wytrzymałość okresowa 350°C
Próba ogniowa wg IEC 60454-2	Trudnozapalna
Standardowa długość*	5, 10 m
Standardowe szerokości*	50 mm

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.