

<b>Symbol</b>	<b>ALE</b>
Produkt	taśma aluminiowa zbrojona
Nośnik	folia aluminiowa 0,02 mm / LDPE 22 g/m <sup>2</sup> / siatka z włókna szklanego 5 x 5 mm
Klej	kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 82 g/m <sup>2</sup>
Gramatura (nośnik i klej)	130 g/m <sup>2</sup>
Odporność temperaturowa	-25 °C do +70 °C (krótkotrwale do 100 °C)
Adhezja przy odrywaniu AFERA 4001	38 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	250 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	4 %
Standardowa długość*	50, 100 m
Standardowe szerokości*	50, 75, 100 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 28-02-2025

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.