

Symbol	ALO
Produkt	taśma aluminiowa
Nośnik	folia aluminiowa gładka 0,03 mm
Klej	akrylan
Przykrycie	biały papier silikonowany 50 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,06 mm
Odporność temperaturowa	-10 °C do +100 °C
Adhezja przy odrywaniu	8 N/25 mm
Wydłużenie przy rozerwaniu	5 %
Standardowa długość*	45, 50 m
Standardowe szerokości*	50, 75, 100 mm

Data modyfikacji: 11-04-2025

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.