

Symbol	ALT
Produkt	taśma aluminiowa wysokotemperaturowa
Nośnik	miękka folia aluminiowa 0,05 mm
Klej	akrylan
Przykrycie	biały papier silikonowany
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,08 mm
Odporność temperaturowa	-30 °C do +150 °C
Adhezja przy odrywaniu	9,5 N/25 mm
Wytrzymałość na rozrywanie	85 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	7 %
Normy	Trudno zapalna zgodnie z normą DIN 4102 B1
Magazynowanie (temp. 23°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	50 mm, 75mm, 100mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.