

<b>Symbol</b>	<b>ZX</b>
Produkt	Taśma PP metalizowana na gilzie 1 calowej
Nośnik	Folia polipropylenowa metalizowana
Klej	Akrylan
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,047 mm
Odporność temperaturowa	Od -10 do +50 °C
Adhezja przy odrywaniu	3,5 N/25 mm
Wytrzymałość na rozrywanie	140 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	140 %
Temperatura aplikacji	Od +2 do +45 °C
Magazynowanie (temp. 23°C, wilgotność 50%)	1 rok
Długość	50 m
Standardowe szerokości	50, 75, 100 mm

Data modyfikacji 08-07-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.