

Symbol	ALW
Produkt	Taśma aluminiowa jednostronnie klejąca
Nośnik	Gładka, miękka folia aluminiowa grubość 0,090 mm
Klej	akrylan
Przykrycie	Papier silikonowany żółty 90g/m ²
Grubość (nośnik i klej)	0,140 mm
Odporność temperaturowa	-40°C do +150 (krótkotrwale do +180°C)
Siła klejąca (AFERA 5001 na stali nierdzewnej)	min. 20 N / 25 mm czas połączenia: 24h
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	50, 75, 100 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 30-05-2025

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.