

Symbol	BSV
Produkt	taśma butylowa samowulkanizująca
Nośnik	elastyczna folia PE kolor szary
Klej	elastomer
Czas wiązania	maksymalnie 24h
Grubość (nośnik i klej)	0,85 mm (+/-3%)
Odporność temperaturowa	-20 °C do +60 °C
Siła klejenia do stali nierdzewnej	3,1kg/cm
Uwagi	maksymalne naciągnięcie taśmy przy aplikacji - 8%
Standardowa długość	20 m
Standardowe szerokości	50 mm

Data modyfikacji: 12-11-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.