

## Technisches Datenblatt

CMC TYP	CMC 30823
<b>Produktbeschreibung</b> CMC 80823 ist ein Polyesterklebeband beschichtet mit einem Silikonkleber, der auf vielen silikonisierten Oberflächen eine gute Haftung bietet. Aufgrund der silikonisierten Rückseite der Trägerfolie ist das Produkt für Splice-Anwendungen von silikonisierten Folien sehr gut geeignet.	
<b>Trägermaterial</b>	Polyester (PET), silikonisiert
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,088 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
<b>Sonstige Merkmale</b>	 
Abdeckung	gekrepptes Hart-PVC, weiß

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

12/22

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.