

Symbol	TMW
Produkt	taśma maskująca papierowa
Nośnik	biały papier krepowany 58 g/m ²
Klej	kauczuk solvent
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,13 mm
Odporność temperaturowa	do +100 °C (30 min)
Adhezja przy odrywaniu (PSTC 101)	4,5 N/25 mm
Wytrzymałość na rozrywanie (PSTC 131)	85 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu (PSTC 131)	8,5 %
Magazynowanie (temp. 15-25°C, wilgotność 65%)	1 rok
Standardowa długość	50 m
Standardowe szerokości	19, 25, 30, 38, 50 mm

Data modyfikacji: 27-08-2025

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.