

Symbol	TGS	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca z siatką	
Nośnik	siatka bawełniana	
Klej	kauczuk syntetyczny	
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 80 g/m ²	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,19 mm	
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C	
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001)	<u>strona otwarta:</u> 39 N/25 mm	<u>strona zamknięta:</u> 41 N/25 mm
Kohezja (AFERA 4012)	<u>strona otwarta:</u> 10 N/25 mm	<u>strona zamknięta:</u> 10 N/25 mm
Rolling Ball	8 cm	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 21-06-2012

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.