

Symbol	ZFT
Produkt	Taśma transferowa wzmocniona włóknem szklanym
Nośnik	Brak
Klej	Akrylan rozpuszczalnikowy
Przykrycie	Papier silikonowany
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,040mm
Odporność temperaturowa	-10 °C do +100 °C
Static Shear (AFERA 5012)	> 300 h
Rolling Ball Tack (PSTC6)	< 5
180° PEEL (AFERA 5006)	9 N/25 mm
Standardowa długość*	33 m
Standardowe szerokości*	12, 19mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 01-09-2016

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.