

Symbol	ZRF
Produkt	taśma dwustronnie klejąca z fingerliftem
Nośnik	folia PET 0,012 mm
Klej	kauczuk syntetyczny zmodyfikowany
Przykrycie	biały papier silikonowany 82 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,12 mm
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C (krótkotrwale do +90 °C)
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001)	34 N/25 mm
Kohezja (AFERA 4012)	20 N/625 mm ² w 23 °C
Szybka przylepność (AFERA 4015)	27 N/25 mm
Standardowa długość	500 m
Standardowa szerokość taśmy	19 mm
Standardowa szerokość przykrycia	25 mm

Data modyfikacji 06-08.2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.