

## Symbol **ProLINK 2000r**

<b>Produkt</b>	taśma dwustronnie klejąca	
<b>Nośnik / klej</b>	akrylan	
<b>Kolor</b>	bezbarwny	
<b>Gramatura</b>	2000 g/m <sup>2</sup>	
<b>Przykrycie</b>	niebieska folia HDPE silikonowana 0,125 mm	
<b>Grubość całkowita</b>	2 mm	
<b>Odporność temperaturowa</b>	-40 °C do +120 °C (krótkotrwale do +150 °C)	
<b>Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)</b>	40 N/25 mm 37 N/25 mm 39 N/25 mm 38 N/25 mm 29 N/25 mm	stal aluminium szkło PMMA PVC
<b>Kohezja (AFERA 5012)</b>	30 N/625mm <sup>2</sup> 10 N/625mm <sup>2</sup>	w 20 °C w 70 °C
<b>Magazynowanie (temp. 20°C, wilgotność 50%)</b>	1 rok	
<b>Standardowa długość*</b>	16,5 m	
<b>Standardowe szerokości*</b>	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 17-10-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.