

KARTA TECHNICZNA



Symbol ProLINK 800le

Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik / klej	akrylan	
Kolor	bezbarwny	
Gramatura	800 g/m ²	
Przykrycie	niebieska folia HDPE silikonowana 0,125 mm	
Grubość całkowita	0,8 mm	
Odporność temperaturowa	-40 °C do +120 °C (krótkotrwale do +150 °C)	
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	39 N/25 mm	stal
	36 N/25 mm	aluminium
	37 N/25 mm	szkło
	34 N/25 mm	PMMA
	30 N/25 mm	PVC
	26 N/25 mm	PP
	15 N/25 mm	PE
Kohezja (AFERA 5012)	30 N/625mm ²	w 20 °C
	10 N/625mm ²	w 70 °C
Magazynowanie (temp. 20°C, wilgotność 50%)	1 rok	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 17-10-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



ASTAT Sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,
tel. 61 435 95 08, tasmyikleje@astat.pl, www.astat.pl