

KARTA TECHNICZNA

A0417



Symbol	TPV
Produkt	taśma jednostronnie klejąca opakowaniowa
Nośnik	folia PCV 0,033 mm
Kolory	biały, brązowy, przezroczysty
Klej	kauczuk solvent
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,055 mm
Odporność temperaturowa	60 °C
Adhezja na stali	4,5 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	112 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	70 %
Standardowa długość	66m
Standardowa szerokość	50 mm

*Data aktualizacji: 26-01-2018, Henryk Rogoziński

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,
tel. 61 435 95 08, tasmykleje@astat.pl, www.astat.pl