

## Uszczelka samoprzylepna – PROFIL KR

Uszczelka samoprzylepna do suchego szklenia, wygłuszania itp..

Guma EPDM 8,0 x 3,0 mm.

Dostępne kolory: czarny.

<b>l.p.</b>	<b>Parametry badane</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość wymagana/ Norma</b>
1.	Zdolność do przenoszenia obciążeń	[N/m]	Min.500
2.	Przyleganie warstwy klejowej do gumy na świeżo	[N/cm]	Min. 10
3.	Przyleganie warstwy klejowej do emalii na świeżo	[N/cm]	Min. 10
4.	Przyleganie warstwy klejowej do gumy po starzeniu	[N/cm]	Min. 4
5.	Przyleganie warstwy klejowej do emalii po starzeniu	[N/cm]	Min. 4

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.