

Uszczelka samoprzylepna– PROFIL UM

Uszczelka samoprzylepna uniwersalna mała.

Guma EPDM 10,0 x 5,0 mm.

Dostępne kolory: biały.

l.p.	Parametry badane	Metoda testu	Jednostka	Wartość wymagana/ Norma
1.	Gęstość	ISO 2781	[g/dm ³]	0,30 +/-0,1
2.	Odkształcenie trwałe (50% odksz.) po 22h/23°C	ASTM D1056	[%]	max 25
3.	Odkształcenie trwałe (50% odksz.) po 22h/70°C	ASTM D1056	[%]	max 70
4.	Ugięcie przy ściskaniu 25%	ASTM D1056	[kN/m ²]	50 +/-15
5.	Ugięcie przy ściskaniu 25%, zmiana po 168h/70°C	ASTM D1056	[%]	max +/-30
6.	Absorbpcja wody	ASTM D1056	[%]	max 5

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.