

<b>Symbol</b>	<b>CVW</b>
Produkt	taśma jednostronnie klejąca z włókna szklanego
Nośnik	włókno szklane
Klej	akrylan
Przykrycie	brak
Kolor	biały
Grubość nośnika	0,145mm
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,18 mm ± 10%
Odporność temperaturowa	klasa F: +155 °C
Adhezja do stali (ASTM-D 1000)	11,10 N/25mm
Wydłużanie	15%
Napięcie przebicia	3000 V
UL numer	E338128
Magazynowanie (temp. 20-30°C, wilgotność 50%)	12 miesięcy
Standardowa długość*	55 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 21-01-2020

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.