



UGA USZCZELNIENIA GPD Z TECHNOLOGIĄ PIERŚCIENI SEGMENTOWYCH



USZCZELNIENIA DZIELONE

 RÓWNIEŻ DO WODY POD CIŚNIENIEM!

- Montowane w wywierconym otworze.
- Dopasowanie do średnicy przewodów lub rur na budowie.
- Wersja dzielona do uszczelniania już ułożonych rur/kabli.
- Z wymiennymi wkładkami segmentowymi.

ZALETY PRODUKTU:

- Łatwy montaż dzięki oddzieleniu korpusu przepustu i wkładek segmentowych.
- Średnice wkładek można dopasować na budowie.
- Dwustopniowe zakładki gwarantują ochronę przeciwpoślizgową.
- Wymienne wkładki segmentowe.
- Niewykorzystane wkładki są zaślepkami.

DANE TECHNICZNE:

- Wszystkie części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (V2A), opcjonalnie również ze stali nierdzewnej 1.4571 / 1.4404 (V4A).
- Gazo- i wodoodporny.
- Wersja dzielona.
- Możliwe ułożenie do 15 kabli o różnych średnicach.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ!



Zmierz średnicę otworu.



Wyjmij wkładki segmentowe i zainstaluj otwarty przepust wokół kabli.



Zamontuj przepust w otworze.



Zmierz średnicę kabla.



Przenieś średnicę na wkładkę.



Usuń niepotrzebne segmenty.



Zamontuj wkładki.



Dokręć nakrętki. Gotowe!
Wodoszczelny do 5 barów.

PRZEPUSTY Z WKŁADKAMI SEGMENTOWYMI

Średnica otworu [mm]	Typ przepustu	Ilość i średnica rur/kabli (mm)	Numer katalogowy	Cena (netto Euro)
80	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(4-32)	1 x (4-32)	4 88 8 001 080 2 4	78,80
	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-25)	2 x (4-25)	4 88 8 002 080 2 4	78,80
	GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-20)	3 x (4-20)	4 88 8 003 080 2 4	78,80
100	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54)	1 x (22-54)	4 88 8 001 100 2 4	85,30
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+2x(4-25)	2 x (4-32) + 2 x (4-25)	4 88 8 002 100 2 4	85,30
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+2x(4-20)	2 x (4-32) + 3 x (4-20)	4 88 8 003 100 2 4	85,30
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-32)	3 x (4-32)	4 88 8 004 100 2 4	85,30
	GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 8x(4-20)	8 x (4-20)	4 88 8 005 100 2 4	85,30
125	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54)	1 x (22-54)	4 88 6 001 125 2 4	93,10
	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-32)	3 x (4-32)	4 88 8 002 125 2 4	93,10
	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-25)	6 x (4-25)	4 88 8 003 125 2 4	93,10
	GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 10x(4-20)	10 x (4-20)	4 88 8 004 125 2 4	93,10
150	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)	3 x (22-54)	4 88 8 001 150 2 4	116,00
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 4x(4-32)+6x(4-20)	4 x (4-32) + 6 x (4-20)	4 88 8 002 150 2 4	135,70
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-32)	6 x (4-32)	4 86 6 003 150 2 4	129,20
	GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 9x(4-25)	9 x (4-25)	4 88 8 004 150 2 4	135,80
160	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)	3 x (22-54)	4 88 8 001 160 2 4	161,60
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 4x(4-32)+6x(4-20)	4 x (4-32) + 6 x (4-20)	4 88 8 002 160 2 4	212,10
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-32)	6 x (4-32)	4 88 8 003 160 2 4	168,10
	GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 9x(4-25)	9 x (4-25)	4 88 8 004 160 2 4	207,00
200	GPD200/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)+4x(4-25)+3x(4-20)	3 x (22-54) + 4 x (4-25) + 3 x (4-20)	4 88 8 001 200 2 4	201,40
	GPD200/G/40/ZS/V2A/EPDM 7x(4-32)+8x(4-20)	7 x (4-32) + 8 x (4-20)	4 68 6 002 200 2 4	214,60

WKŁADKI SEGMENTOWE (OPCJONALNIE)

Średnica [mm]	Typ wkładki	Numer katalogowy	Cena (netto Euro)
4-20	ZS/G/40/EPDM 4-20	4 99 8 001 000 0 4	9,10
4-25	ZS/G/40/EPDM 4-25	4 99 8 002 000 0 4	10,10
4-32	ZS/G/40/EPDM 4-32	4 99 8 003 000 0 4	12,50
22-54	ZS/G/40/EPDM 22-54	4 99 8 004 000 0 4	19,20

WKŁADKI SEGMENTOWE ZS



Zobacz film

Wkłady i systemy uszczelniające do rur i kabli Doyma



dostępne również osobno

Podane ceny są cenami netto w Euro. Ceny obowiązują do 31.12.2020.

KONTAKT
Piotr Kuligowski
 606 751 768
 p.kuligowski@astat.pl

