




SASK 105.6



Zabezpieczeniowy przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód



Szyna 1 100 x 55 mm
 Max. średnica przewodu 55 mm
 Szerokość 129 mm
 Wysokość 167 mm
 Głębokość 78 mm



Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności			
		5 A Kl. 5P5 Nr katalogowy	5 A Kl. 10P5 Nr katalogowy	5 A Kl. 5P10 Nr katalogowy	5 A Kl. 10P10 Nr katalogowy
600	2,5	S56-2206C	S56-2207C	S56-2208D	S56-2209D
	5	S56-2206F	S56-2207F		S56-2209F
750	2,5	S56-2306C	S56-2307C	S56-2308D	S56-2309D
	5	S56-2306F	S56-2307F	S56-2308F	S56-2309F
	7,5	S56-2306G	S56-2307G		
	10	S56-2306H	S56-2307H		
1000	5	S56-2506F	S56-2507F	S56-2508F	S56-2509F
	7,5	S56-2506G	S56-2507G	S56-2508G	S56-2509G
	10	S56-2506H	S56-2507H		
1200	5	S56-2606F	S56-2607F	S56-2608F	S56-2609F
	7,5	S56-2606G	S56-2607G	S56-2608G	S56-2609G
	10	S56-2606H	S56-2607H		
	15	S56-2606J	S56-2607J		
1250	5	S56-2706F	S56-2707F	S56-2708F	S56-2709F
	7,5	S56-2706G	S56-2707G	S56-2708G	S56-2709G
	10	S56-2706H	S56-2707H		
	15	S56-2706J	S56-2707J		
1500	5	S56-2806F	S56-2807F	S56-2808F	S56-2809F
	7,5	S56-2806G	S56-2807G	S56-2808G	S56-2809G
	10	S56-2806H	S56-2807H		
	15	S56-2806J	S56-2807J		
1600	5			S56-2908F	S56-2909F
	7,5	S56-2906G	S56-2907G	S56-2908G	S56-2909G
	10	S56-2906H	S56-2907H		
	15	S56-2906J	S56-2907J		




		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm	-
	Osłona do plombowania Forma C	59042

SASK 105.6



Zabezpieczeniowy przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód



Szyna 1 100 x 55 mm
 Max. średnica przewodu 55 mm
 Szerokość 129 mm
 Wysokość 167 mm
 Głębokość 78 mm



Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności			
		1 A Kl. 5P5 Nr katalogowy	1 A Kl. 10P5 Nr katalogowy	1 A Kl. 5P10 Nr katalogowy	1 A Kl. 10P10 Nr katalogowy
600	2,5	S56-2216C	S56-2217C	S56-2218D	S56-2219D
	5	S56-2216F	S56-2217F		S56-2219F
750	2,5	S56-2316C	S56-2317C	S56-2318D	S56-2319D
	5	S56-2316F	S56-2317F	S56-2318F	S56-2319F
	7,5	S56-2316G	S56-2317G		
	10	S56-2316H	S56-2317H		
1000	5	S56-2516F	S56-2517F	S56-2518F	S56-2519F
	7,5	S56-2516G	S56-2517G	S56-2518G	S56-2519G
	10	S56-2516H	S56-2517H		
1200	5	S56-2616F	S56-2617F	S56-2618F	S56-2619F
	7,5	S56-2616G	S56-2617G	S56-2618G	S56-2619G
	10	S56-2616H	S56-2617H		
	15	S56-2616J	S56-2617J		
1250	5	S56-2716F	S56-2717F	S56-2718F	S56-2719F
	7,5	S56-2716G	S56-2717G	S56-2718G	S56-2719G
	10	S56-2716H	S56-2717H		
	15	S56-2716J	S56-2717J		
1500	5	S56-2816F	S56-2817F	S56-2818F	S56-2819F
	7,5	S56-2816G	S56-2817G	S56-2818G	S56-2819G
	10	S56-2816H	S56-2817H		
	15	S56-2816J	S56-2817J		
1600	5			S56-2918F	S56-2919F
	7,5	S56-2916G	S56-2917G	S56-2918G	S56-2919G
	10	S56-2916H	S56-2917H		
	15	S56-2916J	S56-2917J		

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm	-
	Osłona do plombowania Forma C	59042