
	<b>Tuercas de poliamida rosca M y PG</b>	REVISION: <b>08</b>
	<b>M and PG thread polyamide lock nuts</b>	Fam.: <b>CNY</b>
		Pág. / Page <b>1/1</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)


<b>DESCRIPCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuercas exagonales de poliamida roscadas para la fijación de prensaestopas y racores en agujeros pasantes troquelados en cuadros de maniobra, cajas, etc., de plancha de pequeño espesor.</li> <li>Libres de halógeno, fósforo y cadmio</li> </ul>	<b>DESCRIPTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hexagonal polyamide lock nuts for the fixation of cable glands and connectors to die cut holes in thin wall switch boards, boxes,...</li> <li>Free of halogens, phosphorus and cadmium</li> </ul>
--	---

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS**


**a) Rosca métrica / Metric Thread (EN60423)**

Referencia / Reference			Rosca / Thread	D		LR	Envase / Packing
GRIS OSCURO/ DARK GREY RAL7000 - UL94 V0	GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035 - UL94 V2	NEGRO / BLACK RAL 9005 - UL94 V0					
261231	261225	261247	M12x1,5	18	17	5	100
261631	261625	261647	M16x1,5	24	22	5	100
262031	262025	262047	M20x1,5	28	26	6	100
262531	262525	262547	M25x1,5	35	32	6	100
263231	263225	263247	M32x1,5	47	42	7	100
264031	264025	264047	M40x1,5	57	52	7	50
265031	265025	265047	M50x1,5	68	62	9	50
266331	266325	266347	M63x1,5	85	78	9	50


**b) Rosca PG / PG Thread (DIN40430)**

Referencia / Reference			Rosca / Thread	D		LR	Envase / Packing
GRIS OSCURO/ DARK GREY RAL7000 - UL94 V2	GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035 - UL94 V2	NEGRO / BLACK RAL 9005 - UL94 V2					
260772	260770	260760	Pg 7	21	19	5	100
260972	260970	260960	Pg 9	24	22	5	100
261172	261170	261160	Pg 11	26	24	5	100
261372	261370	261360	Pg 13.5	30	27	6	100
261672	261670	261660	Pg 16	33	30	6	100
262172	262170	262160	Pg 21	39	36	6.5	100
262972	262970	262960	Pg 29	51	46	7.5	50
263672	263670	263660	Pg 36	66	60	9	20
264272	264270	264260	Pg42	72	65	9	10
264872	264878	264860	Pg 48	77	70	9.5	10

**c) Rosca NPT / NPT Thread**

Referencia / Reference	Rosca / Thread		LR	Envase / Packing
NEGRO / BLACK RAL 9005				
263860	NPT 3/8"	22	5	100
261260	NPT 1/2"	27	6	100
263460	NPT 3/4"	36	7	100
261060	NPT 1"	42	7	100

Certificaciones / Certifications	
	CE
	UK CA
	RoHS compliant



Dimensiones en mm / Dimensions in mm

**OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS**

- Gama de Temperaturas / Temperature Range: -30°C a / to +120°C
- Resistente a los carburantes, aceites y derivados del petróleo, y a los disolventes alifáticos. / Resistant to fuels, oils and oil products and to aliphatic solvents

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.