



Wąż osłonowy Helawrap

HWPAV0 - uniepalniany, odporny na ścieranie

Wąż osłonowy Helawrap HWPAV0 służy do zabezpieczania przewodów i kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak ścieranie, zwłaszcza łaszczą w obszarach, gdzie występują wibracje i ruch. Wąż osłonowy HWPAV0 jest wykonany z niepalnego materiału wolnego od halogenów.

Właściwości

- Idealne rozwiązanie w zakresie wiązania, ochrony i mocowania przewodów
- Łatwe i szybkie wiązanie
- Właściwości samogasnące zgodnie z normą UL94 V0
- Bardzo dobra ochrona mechaniczna
- Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym miejscu
- Możliwość wielokrotnego zakładania i zdejmowania
- W zestawie poręczny aplikator



Elastyczny na całej długości, wykonanie odgałęzień możliwe w dowolnym miejscu.

MATERIAŁ	Poliamid 6 V0 (PA6V0)
Temperatura pracy	-40 °C do +90 °C, krótkotrwale +120 °C
Klasa palności	UL94 V0
Dopuszczenia	CEN/TS 45545-2: 2009, DIN 5510-2, UL-Recognized



TYP	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Zalecane narzędzie	Nr art.
HWPAV08	9,1	Czarny (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16,0	Czarny (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21,1	Czarny (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	26,9	Czarny (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32,0	Czarny (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.