



### Opłot ochronny poliestrowy o wysokim stopniu spiętrzenia, niepalny

#### Helagaine HEGPV0X

Opłot ochronny Helagaine HEGPV0X jest stosowany wszędzie tam, gdzie ważna jest zwiększona ochrona przed ogniem, np. w pojazdach szynowych.

#### Właściwości

- Wykonany z wytrzymałego poliestru
- Stopień spiętrzenia 3:1
- Łatwiejszy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Duża elastyczność
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie
- Samogasnący, UL94 V0



Opłot Helagaine HEGPV0X.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliester (PBT)
<b>Temperatura pracy</b>	-50 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
<b>Temperatura topienia</b>	+225 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 V0, FMVSS-302
<b>Dopuszczenia</b>	NF F 16-101, UL-Recognized

RoHS



Aby zapobiec strzępieniu, opłot można ciąć za pomocą narzędzia HSGO do cięcia na gorąco, zob. str. 533.

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HEGPV0X03	2,0	6,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	200 m	170-50030
HEGPV0X06	3,0	10,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	200 m	170-50060
HEGPV0X09	5,0	16,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-50090
HEGPV0X12	6,0	19,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-50120
HEGPV0X20	12,0	32,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	170-50200
HEGPV0X30	19,0	45,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-50300
HEGPV0X40	32,0	70,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-50400
HEGPV0X50	38,0	76,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	170-50500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na życzenie dostępny jest kolor szary. Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.