

## Standard

**For bundling and abrasion protection of cables in electrical, electronic and telecommunication grids. Especially indicated for installations in car industry, robotics, railway industry and aeronautics**

**Para el agrupamiento y protección contra la abrasión de cables en redes eléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones. Especialmente indicada para instalaciones en los sectores de automoción, robótica, ferrocarril y aeronáutico**

- Material: Polyamide 6.6
- Covering: >70%
- Temperature range: -55°C to +130°C
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Colours: grey and black

- Material: Poliamida 6.6
- Cubrimiento: >70%
- Rango de temperaturas: -55°C a +130°C
- Autoextinguibles (V2 según UL94)
- Colores: gris y negro

reference   referencia		ND	Capacity   Capacidad		Packing u. Envase u.
GREY   GRIS	BLACK   NEGRO		Ø min mm	Ø max mm	
884104	884304	04	3	6	200
884106	884306	06	4	7	100
884108	884308	08	6	12	100
884110	884310	10	8	15	100
884112	884312	12	10	20	100
884120	884320	20	15	28	50
884130	884330	30	20	40	50
884140	884340	40	25	48	50
884150	884350	50	35	67	50

