

<b>Symbol</b>	<b>FOP</b>
Produkt	Folia ochronna
Nośnik	polietylen
Kolory	pomarańczowy
Klej	akryl
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,055 mm
Wytrzymałość na zerwanie- kierunek maszynowy	28 (N/mm <sup>2</sup> )
Wytrzymałość na zerwanie- kierunek poprzeczny	18 (N/mm <sup>2</sup> )
Współczynnik przyczepności do stali przy 180	2,5 (N/25mm)
Rozciągliwość do punktu pęknięcia- kierunek maszynowy	250 (%)
Rozciągliwość do punktu pęknięcia- kierunek poprzeczny	350 (%)
Średnica tulei	76 mm

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.