

Symbol	ALB
Produkt	taśma bitumiczna na folii aluminiowej
Nośnik	folia aluminiowa gr.0,035 mm
Klej	bitum modyfikowany gr.1,365 mm
Przykrycie	papier silikonowany
Grubość całkowita (nośnik i klej)	1,4 mm
Odporność na zrywanie	3 N/mm ²
Odporność na rozciąganie	4 N/mm ²
Odporność na UV	tak
Odporność temperaturowa	-20°C do +90°C
Trwałość	minimum 10 lat
Standardowa długość*	10 m
Standardowe szerokości*	50, 75, 100 mm

Data modyfikacji: 12-11-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.