

Symbol	BT
Produkt	taśma butylowa dwustronna
Nośnik	brak
Klej	butyl na bazie syntetycznego kauczuku
Przykrycie	papier silikonowany
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,8 lub 1,0 mm
Ciężar właściwy	1.6 g/cm ³
Kolor	czarny
Adhezja przy dynamicznym ściananiu	12 N/cm ²
Adhezja przy odrywaniu 180°	9 N/cm
Odporność na UV	dobra
Odporność temperaturowa	-40°C do +90°C
Pozostałe	doskonała odporność na wodę
Siła ściskająca (20%)	6 N/cm ²
Standardowa długość*	30, 45 m, 12 m - sznur Ø4 mm
Standardowe szerokości*	15, 38 mm oraz sznur Ø4 mm

Data modyfikacji: 12-11-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.