

| Symbol | DM |
|---|---|
| Produkt | taśma jednostronnie klejąca do łączenia folii dachowych |
| Nośnik | folia PE wzmocniona siatka poliestrową |
| Klej | akrylan |
| Przykrycie | brązowy papier silikonowany |
| Grubość całkowita (nośnik i klej) | 0,30 mm |
| Temperatura aplikacji | +5°C zalecana, możliwa już od -10°C |
| Odporność temperaturowa | -30 °C do +100 °C |
| Odporność na odrywanie (DIN EN 1939) | ≥30 N/25 mm |
| Wydłużanie (DIN EN 14410) | ≥25 N/25 mm; 100% |
| Tack | Bardzo wysoka |
| Odporność na starzenie | Bardzo wysoka |
| Odporność na skondensowaną wodę | Bardzo wysoka |
| Standardowa długość* | 25 m |
| Standardowe szerokości* | 50, 60 mm |

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 12/2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.