

<b>Symbol</b>	<b>TF</b>
Produkt	taśma dwustronnie klejąca do wykładzin
Nośnik	Folia PP
Klej	Kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 80 g/m <sup>2</sup> 0,07 mm
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,11 mm
Odporność temperaturowa	-20 °C do +60 °C
Przyczepność do stali (AFERA 4001)	4,8 N/cm
Statyczne cięcie	> 20 h
Rolling Ball (PSTC 6)	< 5,5 cm
Wydłużalność do zerwania (AFERA 4005)	160 %
Siła rozciągania (AFERA 4004)	40 N/cm
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość*	25 m
Standardowe szerokości*	50 mm

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.