

Symbol	GP
Produkt	taśma dwustronnie klejąca z siatką
Nośnik	siatka poliestrowa
Klej	akrylan 75 g/m ²
Przykrycie	biała folia PP 0,06 mm
Odporność temperaturowa	-30 °C do +110 °C (krótkotrwale do +130 °C)
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	19 N/25 mm na stali po 20 min 21 N/25 mm na stali po 24 h 14 N/25 mm na PP po 20 min 14 N/25 mm na PP po 24 h
Szybka przylepność (FINAT TM 9)	10 N/25 mm
Magazynowanie (temp. od +5 do +35°C)	1 rok
Zalecana temperatura aplikacji	> +5 °C
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 20-03-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.