

<b>Symbol</b>	<b>ZAG</b>	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	przezroczysta folia PET 0,012 mm	
Klej	przezroczysty akrylan, neutralne pH	
Gramatura kleju	60 g/m <sup>2</sup>	
Przykrycie	biały papier silikonowany 90 g/m <sup>2</sup>	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,07 mm	
Odporność temperaturowa	-40 °C do +150 °C	
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	8 N/25 mm 11 N/25 mm	po 20 min po 24 h
Magazynowanie (temp. 18-22°C, wilgotność 50-60%)	2 lata	
Zalecana temperatura aplikacji	> +10 °C	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30, 320, 640 mm	

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

#### Data modyfikacji: 10-08-2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.