

<b>Symbol</b>	<b>ZBA</b>
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	biała folia PVC 0,08 mm
Klej	akrylan zmodyfikowany
Gramatura kleju	170 g/m <sup>2</sup>
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 90 g/m <sup>2</sup>
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,25 mm
Odporność temperaturowa	-40 °C do +130 °C
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	35 N/25 mm      po 1 h
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 09-08-2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoża i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.