

Symbol	ZKB	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	folia PET	
Klej	<u>strona otwarta:</u> permanentny akrylan zmodyfikowany	<u>strona zamknięta:</u> usuwalny akrylan
Przykrycie	biały papier polietylenowany 100 g/m <sup>2</sup> 0,11 mm	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,070 mm	
Odporność temperaturowa	-20 °C do +90 °C	
Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 5001)	<u>strona otwarta:</u> 26 N/25mm	<u>strona zamknięta:</u> 1 N/25mm
Kohezja (AFERA 5012)	<u>strona otwarta:</u> > 20 h	<u>strona zamknięta:</u> > 500 h
Rolling Ball (PSTC 6)	<u>strona otwarta:</u> < 7 cm	<u>strona zamknięta:</u> < 9 cm
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 01-09-2016

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.