

Symbol	ZKL	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	folia PET 0,012 mm	
Klej	kauczuk syntetyczny zmodyfikowany	
Przykrycie	czerwona folia PP 80 g/m <sup>2</sup>	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,14 mm	
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C (krótkotrwale do +90 °C)	
Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 4001)	48 N/25 mm 49 N/25 mm	po 10 min po 24 h
Kohezja (AFERA 4012)	20 N/25 mm <sup>2</sup>	w 23 °C
Szybka przylepność (AFERA 4015)	39 N/25 mm	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.