

Symbol	ZMB
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	folia BOPP
Klej	kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 80 g/m ² , 0,07 mm
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,08 mm
Odporność temperaturowa	-10 °C do +50 °C
Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 5001)	>15 N/25mm
Kohezja (AFERA 5012)	> 250 h
Wydłużenie przy zerwaniu (AFERA 5004)	140 %
Wytrzymałość na rozrywanie (AFERA 5004)	40 N/cm
Rolling Ball (PSTC 6)	<5 cm
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 01-09-2016

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.