

Symbol	ZPA
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	siatka poliestrowa non-woven
Klej	akrylan zmodyfikowany
Przykrycie	biały papier silikonowany 80 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,10 mm ±10%
Odporność temperaturowa	-30 °C do +100 °C
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	30 N/25 mm ±3
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.