

Symbol	ZZ
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	flizelina 19 g/m ²
Klej	kauczuk syntetyczny
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 82 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,09 mm
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C (krótkotrwale do +90 °C)
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001)	43 N/25 mm
Kohezja (AFERA 4012)	25 N/25 mm
Szybka przylepność (AFERA 4015)	35 N/25 mm
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 15-05-2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.