

| Symbol | ZZB |
|---|---|
| Produkt | taśma dwustronnie klejąca |
| Nośnik | flizelina non woven |
| Klej | kauczuk syntetyczny |
| Przykrycie | brązowy papier silikonowany 80 g/m ² 0,07 mm |
| Grubość całkowita (nośnik i klej) | 0,095 mm |
| Odporność temperaturowa | -10 °C do +50 °C |
| Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 5001) | >20 N/25mm |
| Kohezja (AFERA 5012) | > 130 h |
| Wydłużenie przy zerwaniu (AFERA 5004) | < 1 % |
| Wytrzymałość na rozrywanie (AFERA 5004) | 15 N/cm |
| Rolling Ball (PSTC 6) | < 5 cm |
| Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%) | 1 rok |
| Standardowa długość* | 50 m |
| Standardowe szerokości* | 6, 9, 12, 19, 25, 30 mm |

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 16-10-2020

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoża i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.