

Symbol	ZZV
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	flizelina (Non-Woven)
Klej	akrylan solvent
Przykrycie	biały papier silikonowany 105 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,1 mm
Odporność temperaturowa	-40 °C do +100 °C (krótkotrwale +150°C)
Adhezja przy odrywaniu (FINAT 1)	≥ 13 N/25 mm
Szybka przylepność (FINAT 9)	≥ 15 N/25 mm
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 08-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.