

Uszczelka samoprzylepna– PROFIL CL

Uszczelka samoprzylepna wszechstronnego zastosowania m.in. do suchego szklenia.

Guma EPDM 10,0 x 6,0 mm.

Dostępne kolory: czarny.

l.p.	Parametry badane	Jednostka	Wartość Wymagana/ Norma
1.	Zdolność do przenoszenia obciążeń	[N/m]	Min.500
2.	Wydłużenie montażowe	[%]	Max. 0,5
3.	Osiadanie 24h/70 ⁰ C	[N/cm]	Max. 50
4.	Przyleganie warstwy klejowej do emalii na świeżo	[N/cm]	Min. 10
5.	Przyleganie warstwy klejowej do emalii po starzeniu	[N/cm]	Min. 4

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.