

<b>Symbol</b>	<b>CV</b>
Produkt	taśma jednostronnie klejąca
Nośnik	folia PET
Klej	akrylan
Przykrycie	brak
Kolor	żółty
Grubość nośnika	0,23 mm ± 10%
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,60 mm ± 10%
Odporność temperaturowa	klasa B: +130 °C
Adhezja do stali	10 N/c25m
Wydłużenie przy zerwaniu	100 %
Wytrzymałość na rozrywanie	110 N/25mm
Napięcie przebicia	5000V
Korozja elektrolityczna	1
Magazynowanie (temp. 20-30°C, wilgotność 50%)	12 miesięcy
Standardowa długość*	66 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

**Data modyfikacji: 05-12-2019**

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.